

Eisenwaren

Selbsttest – Fit für die Fragen Ihrer Kunden?

Das Eisenwaren-Sortiment in jedem Baumarkt ist gewaltig, auch wenn es nur auf geringer Fläche untergebracht ist. In diesem Sortiment gibt es eine Menge Kürzel und technische Bezeichnungen, die zum Teil sogar herstellerspezifisch sind. Wissen Sie über alle diese Dinge Bescheid?

Die richtigen Antworten sind hier in **roter Farbe** markiert.

Wofür steht bei Metallschrauben das Kürzel FK?

- Klasse Festigkeit
- Fachwerkschraube Konisch
- **Festigkeitsklasse**
- Selbstfräsende Kopfschraube

Was versteht man bei einem Schraubenkopf unter Inbus?

- Oberbegriff für Schrauben, die nur in Wohnräumen verwendet werden dürfen
- **Innensechskant**
- Begriff aus dem Bereich Smart Home
- Inbus ist falsch – es muss Imbus heißen

Was bedeutet es, wenn man bei einem Nagel von „gestaucht“ spricht?

- Besonders kurzer Nagel
- **Praktisch ohne Kopf**
- Ein besonders ausgeprägter Kopf
- Der Nagel hat ein Schraubgewinde

Wann versteht man bei einem Nagel unter Senkkopf?

- Der eingeschlagene Nagel versenkt sich automatisch
- Kopf hat die Form einer Linse
- Altdeutsches Schimpfwort
- **Nagel mit normalem platten Kopf**

Was macht einen Allzweckdübel aus?

- Ideal für den Einsatz in Dämmstoffen
- Perfekt für die Verwendung bei Gipskarton
- **Kann in vielen Werkstoffen und Baumaterialien verwendet werden**

- Geeignet für besonders schwere Lasten

Was lässt sich ganz allgemein über Nägel sagen?

- Das älteste bekannte Verbindungselement
- Das ideale moderne Befestigungsmittel
- Nur noch für Druckluftanwendungen erhältlich
- Nur noch in ganz wenigen Längen und Stärken erhältlich

Was ist an Zierkappen zum Abdecken von Schraubenköpfen besonders?

- Es gibt sie nur aus Kunststoff
- Sie sind für alle möglichen Schraubenköpfe erhältlich
- Es gibt sie auch zum Abdecken von Blindbohrlöchern
- Sie sind nur im Farbton weiß erhältlich

Was muss ein Anwender bei Stahlnägeln allgemein beachten?

- Dürfen nicht in Holz verwendet werden
- Dürfen nur im Mauerwerk verwendet werden
- Verbiegen leicht
- Sie können brechen

Was sind die gängigsten Materialien für Nägel?

- Kupfer
- Stahl
- Hart-PVC
- Messing

Für welche Türdicken sind Sensys Topfscharniere geeignet?

- Für Türdicken von 12 bis 20 mm
- Für Türdicken von 15 bis 22 mm
- Für Türdicken von 16 bis 22 mm
- Für Türdicken von 12 bis 28 mm

Ab welchem Öffnungswinkel schließen Türen mit Sensys Scharnieren selbsttätig?

- Ab 30°
- Ab 35°
- Ab 25°
- Ab 45°

Wie viele Führungslaufprofile müssen bei den SlideLine-16plus-Rollen verwendet werden?

- Zwei Doppel-U-Führungsprofile
- Mindestens drei Führungsprofile
- Kein Führungsprofil
- Ein Doppel-U-Führungsprofil

Wo werden Schrankaufhänger idealerweise montiert?

- An den Korpusaußenwänden
- An der Korpusunterseite
- An der Korpusinnenseite
- An der Korpusoberseite

In welchen Längen sind Hettich Möbelfüße verfügbar?

- 120 bis 180 mm
- 100 bis 150 mm
- 60 bis 180 mm
- 0 bis 200 mm

Wozu dienen Verbindungswinkel im Möbelbau?

- Zum verbinden und versteifen
- Als Abstandshalter
- Als Designelement
- Werden nicht im Möbelbau eingesetzt

Wann sollten Reparaturplatten für Topfscharniere von HSI nicht verwendet werden?

- Wenn Scharniere und Schrauben ausgebrochen sind
- Wenn die Topfseite defekt ist
- Wenn es sich um eine Schiebetür ohne Scharniere handelt
- Wenn die Kreuzseite defekt ist

Was zeichnet selbstklebende Aluminiumschilder von Seilflechter aus?

- Sie sind wetterfest, salzwasserbeständig und UV-stabil
- Einmal fest, lassen sie sich nicht wieder lösen
- Sie lassen sich rückstandlos entfernen
- Die hochwertige Kunststoffoptik

Was macht die universelle HOX Holzschraube von SWG besonders?

- Schraube ist ideal für alle Metallverschraubungen geeignet
- Schraube kann sogar in Beton und ohne Dübel eingesetzt werden
- Die Handwerkerqualität
- Zulassungen für verschiedenste Anwendungen

Aus welchem Material besteht die Holz-Fassadenschraube von SWG?

- Aus Nickel
- Aus Ferrum
- Aus Edelstahl A2
- Aus Messing

Welchen Haltewert nennt TOX für seine Bolzenanker S-Fix Pro1 und Pro1 A4?

- 1,5 Tonnen
- 2,3 Tonnen
- 2,8 Tonnen
- 3,6 Tonnen

Die TOX Bolzenanker erfüllen die Leistungsklassen C1 und C2. Wo dürfen sie eingesetzt werden?

- Nur im Hochbau
- Nur im Tiefbau
- In Erdbebenzonen
- Nur für die Fenstermontage

In welchen Größen sind die TOX Bolzenanker erhältlich?

- M6 bis M12
- M8 bis M16
- M6 bis M16
- M5 bis M18

Wie lange dauert es, bis der Liquix SOS Reparaturkleber von TOX ausgehärtet ist?

- 2 bis 3 Stunden
- 24 Stunden
- 60 Minuten
- 5 Minuten

Wo überall lässt sich der TOX Reparaturkleber einsetzen?

- Bei Reparaturen an Holzmaterialien
- Bei kleineren Reparaturen am Mauerwerk
- Bei fast allen kleineren Reparaturfällen in Haus, Wohnung und Haushalt
- Bei der Reparatur von Karosserieteilen

Aus welchem Werkstoff ist die Deichsel der Wagner Transporthilfe gefertigt?

- Aus Holz
- Aus Edelstahl
- Aus bruchfestem Kunststoff
- Aus Aluminium

Was versteht man bei Wagner unter Sofa-Legs?

- Trendige Stoffüberzüge für Polster
- Rechteckige Kissen
- Trendige Möbelfüße
- Filzgleiter für Sitzmöbel

Welchen Lastbereich deckt der „kleine“ FID 50 Dämmstoffdübel von Fischer ab?

- 4 bis 6 kg
- 5 bis 8 kg
- 5 bis 9 kg
- 6 bis 8 kg

Was ist besonders an den FID 50 und FID 90 Dübeln?

- Sie lassen sich direkt in die Dämmplatte einschrauben
- Sie müssen eingeklebt werden
- Sie durchdringen die Dämmplatte und werden im Mauerwerk fixiert
- Aufgrund ihrer Materialzusammensetzung bilden sie eine natürliche Barriere gegen Wassereintritt

Was zeichnet den Duopower-Dübel aus?

- Der Dübel besteht aus 4 verschiedenen Materialien
- Der Dübel wird direkt in den Baustoff gedreht
- Der Dübel „entscheidet“ selbst, ob er spreizt, klappt oder knotet
- Der Dübel ist ideal für den Einsatz in Dämmstoffen geeignet